

АНАЛИЗНО СВИДЕТЕЛСТВО

ПРОДУКТ: Едносезонно моторно масло "Лубрика М10Д" (API CC/SD, SAE 30)				
№ 9430		ФТС №: 055 – 2009		
Дата: ...09...../.....03...../2023 г.		Партида №: 230308 - 012		
Клиент:		Вместимост: Р 205		
№	Показатели	Норми	Резултати	Методи на изпитване
1.	Плътност при 15 °С, g/ml	Определя се, не се нормира	0,8909	БДС EN ISO 3675
2.	Плътност при 20 °С, g/ml	Определя се, не се нормира	0,8878	БДС EN ISO 3675
3.	Кинематичен вискозитет при 100°С, mm ² /s	10,5 – 12,5	11,2371	БДС EN ISO 3104
4.	Вискозитетен индекс, не по-нисък от	93	94	БДС ISO 2909
5.	Пламна температура в отворен тигел, °С, не по-ниска от	230	252	БДС EN ISO 2592
6.	Температура на замръзване, °С, не по-висока от	Минус 20	Под минус 20	БДС 1751
7.	Вода, об. %, не повече от	0,03	Отсъствие	БДС ISO 3733
8.	Механични примеси, %, не повече от	Отсъствие	Отсъствие	БДС 17411
9.	Обща алкалност, mg КОН/g, не по-ниска от	4,4	4,7	БДС 13727
10.	Сулфатна пепел, %, не повече от	0,9	0,70	БДС ISO 3987
11.	Пенообразуване: - склонност към пенообразуване, cm ³ , не повече от - стабилност на пяната, cm ³ , не повече от	10-50-10 0-0-0	10-20-10 0-0-0	БДС ISO 6247

Заключение: Маслото отговаря на ФТС № 055 - 2009.

Гаранционен срок на продукта – 5 години от датата на производство.

