

АНАЛИЗНО СВИДЕТЕЛСТВО

ПРОДУКТ: Едносезонно моторно масло "Лубрика М16Д" (API CC/SD, SAE 40)				
№		ФТС №:	055 - 2009	
Дата:	/.....	Партида №:	230702 - 035	
Клиент:		Вместимост:	P-206	
№	Показатели	Норми	Резултати	Методи на изпитване
1.	Плътност при 15 °С, g/ml	Определя се, не се нормира	0,8969	БДС EN ISO 3675
2.	Плътност при 20 °С, g/ml	Определя се, не се нормира	0,8941	БДС EN ISO 3675
3.	Кинематичен вискозитет при 100 °С, mm ² /s	14,5 - 16,2	15,4119	БДС EN ISO 3104
4.	Вискозитетен индекс, не по-нисък от	92	92	БДС ISO 2909
5.	Пламна температура в отворен тигел, °С, не по-ниска от	240	262	БДС EN ISO 2592
6.	Температура на замръзване, °С, не по-висока от	Минус 15	Минус 15	БДС 1751
7.	Вода, об. %, не повече от	0,03	Отсъствие	БДС ISO 3733
8.	Механични примеси, %, не повече от	Отсъствие	Отсъствие	БДС 17411
9.	Обща алкалност, mg KOH/g, не по-ниска от	4,4	4,7	БДС 13727
11.	Сулфатна пепел, %, не повече от	0,9	0,72	БДС ISO 3987
12.	Пенообразуване: - склонност към пенообразуване, cm ³ , не повече от - стабилност на пяната, cm ³ , не повече от	10-50-10 0-0-0	10-20-10 0-0-0	БДС ISO 6247

Заклучение: Маслото отговаря на ФТС № 055 - 2009.

Гаранционен срок на продукта – 5 години от датата на производство.

Н-к ХТЛ: